

07/2021

	zawartość	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	waga
1 paczka Chateau	24 deska	1,02 m <sup>2</sup>	10.94 ft <sup>2</sup>	7,3 kg
1 paleta Chateau	48 paczki	48,77 m <sup>2</sup>	524.97 ft <sup>2</sup>	365 kg

## specyfikacja produktu

Wymiary	504 x 84 mm
Grubość całkowita	8 mm
Fugi	4
Zamek	zamek Chateau typ A i B
Klasa użyteczności zgodna z EU 10874	23 domowa, wysokie natężenie ruchu
	32 komercyjna, średnie natężenie ruchu
Gwarancja domowa	dożywotnia
Gwarancja komercyjna	5 lat

Warunki gwarancji na [www.berryalloc.com..](http://www.berryalloc.com..)

## budowa


Warstwa wierzchnia	warstwa dekoracyjna impregnowana melaminą
Płyta bazowa	niskonasiąkliwa płyta High Density Fiberboard (HDF)
Warstwa spodnia	warstwa przeciwnaprzężna impregnowana melaminą

## wyniki testów

Odporność na ścieranie	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Odporność na uderzenie	EN13329	mała kulka : ≥ 12 N - duża kulka : ≥ 750 mm
Pęcznienie	EN13329	12% (wymagania ≤ 18%)
Trudnopalność	EN14041	Cfl-S1
Emisja formaldehydu	EN14041	E1
Antypoślizgowość	EN14041	DS
Gęstość	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
Odporność na zaplamienia	EN438	5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)
Oddziaływanie nóżek mebli	EN424	brak uszkodzeń (nóżki typu 0)
Oddziaływanie nóżek foteli na kółkach	EN425	brak widocznych zmian lub uszkodzeń
Przewodnictwo cieplne z zastosowaniem podkładu Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W – Nadaje się na ogrzewanie/ chłodzenie podłogowe. Szczegółowa instrukcja na <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .

## certyfikaty

- DOP : 170-DPLA18-1
- Zrównoważona gospodarka leśna: certyfikat PEFC (07-31-229).
- Zgodność z francuską regulacją dotyczącą emisji VOX: A.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).